



DUSJDØR IGLOO PRO BEND 90 KLAR SVART

Art nr: 1450326

Bøyd, svingbar dusjdør med limbar aluminiumsprofil – rask å montere. Vendbar. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. 6 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 18 mm slepelist medfølger

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	57295363
RSK	7381723
EAN	7330027115511

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010038
BVB id	164405
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	737
Bredde maks. (mm)	747
Bredde min. (mm)	727
Dybde (mm)	137
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	26
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Lakkert
Glass	Klart glass
Farge	Svart

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,810
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,135
Bruttovekt (kg)	28,000

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)