



Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, SAWA



BRUKSFORMÅL

- For stendervegger i metall og tre
- For Geberit Duofix systemvegger
- For montering i forvegger i romhøyde
- For montering i romhøyde skillevegger
- For komposittettinger
- For gulvkonstruksjoner 0–25 cm
- For vegghengte toaletter

EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selvberende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter

- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssisterne er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggingssisterne med spylør
- Vanntilkopling på siden eller oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved BREEAM-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved DGNB-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling gir rett til høyest mulig poengsum ved Nordic Ecolabel-sertifisering for toalettskyl
- Spylemengde, fabrikkinnstilling i henhold til EU-taksonomi

TEKNISKE DATA

Strømningstrykk	0.1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	4 / 2 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

LEVERINGSOMFANG

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- 2 veggankere
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Tetningsskive til beskyttelsesplate for serviceåpning
- Tetningsskive for WC-elementer
- Feste- og beskyttelsesmateriale

Art. nr.	NRF nr.	B cm	H cm	T cm
111.924.00.1	1457334	50	112	12.5