

ULTRACARE MULTICLEANER

Konsentrert rengjøringsmiddel med svært høyt utbytte til daglig rengjøring og vedlikehold av overflater



FORDELER OG EGENSKAPER

- Til innendørs og utendørs bruk på vegg og gulv
- Høy ytelse
- Spesielt godt egnet til rengjøring av gulv
- Biologisk nedbrytbar
- Høykonsentrert (fortynnes med vann)

FULLT CO₂e-KOMPENSERT PRODUKT

Gjenværende klimagassutslipp fra hele produktets livssyklus er målt ved hjelp av livsløpsvurderinger (LCA), og er verifisert og sertifisert gjennom miljødeklarasjoner (EPD). For året 2026 er disse utslippene klimakompensert gjennom anskaffelse av klimakvoter som støtter skogvernprosjekter. For mer informasjon om utslippsberegninger og kompensasjonsprosjekter, se mapei.no.

BRUKSOMRÅDER

Renser effektivt og skånsomt, skader ikke underlaget eller noen impregneringer som er påført.

Egnet for bruk på:

- Keramikk- og porselensfliser.
- Betonggulv.
- Parkett med olje- eller malingsfinish.
- Terrazzo og terracotta.
- Marmor, granitt og naturstein, perfekt for bruk på polert naturstein som er følsom for aggressive vaskemidler.
- Kvarts- og marmorkompositt.
- LVT, linoleum, gummi og PVC.
- Akrylbasert herdeplastgulv laget med **Mapecoat TNS**-serien.

PRODUKTINFORMASJON

UltraCare Multicleaner er et konsentrert rengjøringsmiddel. Den unike formelen gir en ren overflate og er skånsom på flatene den brukes på. Den er egnet for bruk på alle vaskbare overflater, selv de mest delikate, takket være den nøytrale pH. Den er også preget av en behagelig duft.

Når **UltraCare Multicleaner** utvannes (1:200) er det ikke behov for å skylle overflaten etterpå, da blandingen ikke vil skape skjolder eller flekker på overflaten. Kan brukes både innendørs og utendørs.

Den er effektiv for ordinære og ekstraordinære vedlikeholdsoperasjoner avhengig av graden av fortynning som beskrevet nedenfor.

Selv med regelmessig bruk beholdes fargene og utseendet godt på overflatene den brukes på.

ANBEFALINGER

- Bruk aldri **UltraCare Multicleaner** på voksede overflater. I tvilstilfeller bør du teste produktet på et lite synlig område.
- Bruk ikke **UltraCare Multicleaner** ufortynnet.
- Bruk gummihandsker når du jobber med **UltraCare Multicleaner**.
- Bruk kun på metakrylatbad når fortynnet.
- **UltraCare Multicleaner** skader ikke metall eller galvaniserte overflater. Gitt de mange ulike materialene på markedet anbefales det likevel alltid å teste produktet før bruk.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Fortynn **UltraCare Multicleaner** med vann i forholdet 1 : 20 til 1 : 200, avhengig av nødvendig konsentrasjonsgrad og smussnivået som skal fjernes.

UltraCare Multicleaner kan fortynnes 1 : 30 under den første rengjøringen av overflaten etter gulvet er lagt og fuget på ømfintlige flater.

For daglig rengjøring fortynnes **UltraCare Multicleaner** 1 : 200 (50 ml i 10 liter vann). Ved bruk av denne blandingen er det ikke behov for å vaske over med vann.

For grov rengjøring eller på områder med større mengder smuss, kan det være behov for en mer konsentrert blanding opp til 1 : 20 (500 ml i 10 liter vann). Ved denne blandingen er det behov for å vaske overflaten med rent vann.

Du kan bruke produktet ved å endre blandingsforholdet slik at det passer til dine spesifikke behov. Alle blandeforhold over 1 : 200 må skylles med mye rent vann.

Du kan bruke **UltraCare Multicleaner** i gulvrengjøringsmaskiner ved å følge instruksjonene fra maskinprodusentene.

FORBRUK

Fortynnet i forholdet 1 : 200 med vann er det mulig å rengjøre omtrent 1500 m² overflate pr. liter

UltraCare Multicleaner. Forbruket kan variere avhengig av mengden og typen smuss og overflaten som skal behandles.

EMBALLASJE

UltraCare Multicleaner er tilgjengelig i 1 liters flaske og 5 liters kanne.

LAGRING

UltraCare Multicleaner kan oppbevares i 3 år i originalemballasjen.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside **www.mapei.no**

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTFORMASJON

Konsistens:	væske
Farge:	transparent
Densitet:	1,00 g/cm ³
pH:	8
Anbefalt brukstemperatur:	0°C til +40°C
Ventetid før skylling:	5 minutter

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

11005-7-2026-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

